

BILANCE PREZZATRICI

BILANCE ELETTRONICHE PESO PREZZATRICI OMOLOGATE CE-M
PER TRANSAZIONI COMMERCIALI. QUALITÀ E TECNOLOGIA ITALIANA.



**MACCHINA PESO PREZZATRICE SEMI AUTOMATICA
PENSATA PER PICCOLI LOTTI O CAMPIONATURE.**

LM55



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Trasporto del carico: Manuale.
 - Velocità di lavoro: Fino a 30 confezioni/minuto in funzione del peso, dell'alimentazione e della dimensione dell'etichetta.
 - Applicatore etichetta: Su lato superiore della confezione, tramite soffio d'aria.
 - Alimentazione pneumatica: Aria compressa a 5-6 bar. Consumo 40 NI/min (non fornita).
 - Comunicazione: 1 seriale in RS232 per collegamento a PC.
 - Stampante: Grafica tipo termico diretto (8 dot/mm) da 2 pollici (55 mm con passaggio carta da 59.9 mm). Velocità 150 mm/s. Etichetta da 53x58 a 74x58 mm. Rotolo d = 180.
 - Tastiera: 80 tasti meccanici a tenuta d'acqua, veloce e di estrema affidabilità.
 - Visualizzatore: LCD alfanumerico retro-illuminato.
 - Struttura in acciaio inox.
 - Alimentazione elettrica 230 VAC monofase (-15% +10%).
 - Temperatura di lavoro 0 / 40 °C
- Prestazioni: Corrispondenti alla GP4.

**MACCHINA PESO PREZZATRICE AUTOMATICA
PENSATA PER PICCOLI LOTTI O CAMPIONATURE.**

ALMRS2S



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Trasporto del carico: **Automatico tramite una rulliera a gravità con rullo di ripartenza motorizzato.**
 - Velocità di lavoro: Fino a 22 confezioni/minuto in funzione del peso, dell'alimentazione e della dimensione dell'etichetta.
 - Entrata carichi: Da sinistra verso destra oppure da destra a sinistra.
 - Altezza ingresso rulliera: Specificare in fase d'ordine.
 - Applicatore etichetta: Su lato superiore della confezione, tramite soffio d'aria.
 - Alimentazione pneumatica: Aria compressa a 5-6 bar. Consumo 40 NI/min (non fornita).
 - Comunicazione: 1 seriali in RS232 per collegamento a PC.
 - Stampante: Grafica tipo termico diretto (8 dot/mm) da 2 pollici (55 mm con passaggio carta da 59.9 mm). Velocità 150 mm/s. Etichetta da 53x58 a 74x58 mm. Rotolo d = 180 mm.
 - Tastiera: 80 tasti meccanici a tenuta d'acqua, veloce e di estrema affidabilità.
 - Visualizzatore: LCD alfanumerico retro-illuminato.
 - Struttura in acciaio inox.
 - Alimentazione elettrica: 230 VAC monofase (-15% +10%).
 - Temperatura di lavoro: 0 / 40 °C.
- Prestazioni: Corrispondenti alla GP4.

CO.BA

Di Melloni Giuseppe e C. snc

COSTRUZIONE IMPIANTI DI PESATURA MECCANICA ED ELETTRONICA
Via 2 Giugno, 12 40066 Pieve di Cento (Bo)
Tel. 051 975064 Fax 051 975081 www.co-ba.it E-Mail: info@co-ba.it